

ULTRACARE MULTICLEANER

Geconcentreerd reinigingsmiddel met een zeer hoog rendement, voor het dagelijks reinigen en onderhouden van oppervlakken



KENMERKEN EN VOORDELEN

Het reinigt effectief en is niet agressief voor de gebruikte materialen en eventuele beschermende behandelingen. Geschikt voor gebruik op:

- porseleinen en keramische tegels;
- betonvloeren;
- met olie of lak afgewerkt parket;
- terrazzo en terracotta;
- marmer, graniet en alle natuursteen, perfect voor gebruik op gepolijst natuursteen dat gevoelig is voor agressieve reinigingsmiddelen;
- kwarts en marmer agglomeraten;
- LVT, linoleum, rubber en PVC vloeren.
- Acrylic hars vloeren gemaakt met **Mapecoat TNS** producten.

PRODUCT INFORMATIE

UltraCare Multicleaner is een geconcentreerd reinigingsmiddel. De speciale formule zorgt voor een hoogwaardige reiniging van oppervlakken waarop het wordt gebruikt. Dankzij de neutrale pH is dit product geschikt voor gebruik op alle afwasbare oppervlakken, zelfs de meest delicate. Het heeft bovendien een aangename geur.

UltraCare Multicleaner hoeft na verdunning (1:200) niet te worden afgespoeld omdat het geen resten en/of vlekken op het oppervlak achterlaat. Het kan zowel binnen- als buitenshuis worden gebruikt.

Het is effectief voor gewone of buitengewone onderhoudswerkzaamheden, afhankelijk van de mate van verdunning zoals hieronder beschreven.

Bij regelmatig gebruik, houdt het de kleuren levendig en behoudt het het uiterlijk van het oppervlak waarop het wordt gebruikt.

BELANGRIJK

- Gebruik **UltraCare Multicleaner** niet op met was behandelde oppervlakken. Voer bij twijfel vooraf een test uit op een onopvallende plek.
- Gebruik **UltraCare Multicleaner** niet onverdund.
- Bij gebruik van **UltraCare Multicleaner** adviseren wij om rubber handschoenen te dragen.
- Gebruik dit product alleen in verdunde vorm op methacrylaat baden.
- **UltraCare Multicleaner** beschadigt geen metalen of gegalvaniseerde oppervlakken. Echter, gezien de verscheidenheid aan materialen die op de markt verkrijgbaar zijn, wordt aangeraden altijd vooraf testen uit te voeren met verschillende concentraties.

AANBRENGEN

Verdun **UltraCare Multicleaner** met water in een verhouding van 1:20 tot 1:200, afhankelijk van de gewenste concentratie en het te verwijderen vuil.

UltraCare Multicleaner kan 1:30 verdund worden gebruikt op gevoelige vloeren als eerste reiniging na installatie.

Verdun **UltraCare Multicleaner** 1:200 (50 ml product op 10 liter water). Bij deze concentratie is het niet nodig om de behandelde oppervlakken af te spoelen met water.

Gebruik voor buitengewoon onderhoud of hardnekkig vuil het product in hogere concentraties tot 1:20 (500 ml product op 10 liter water). Bij deze concentratie is het nodig om de behandelde oppervlakken af te spoelen met water.

U kunt het product gebruiken door de verdunning aan te passen aan de hierboven beschreven concentraties, zodat het aan uw specifieke behoeften voldoet. Het oppervlak moet worden afgespoeld indien gebruikt in een andere verdunning dan 1:200. Zorg ervoor dat het oppervlak wordt afgespoeld met veel schoon water.

UltraCare Multicleaner kan worden gebruikt met vloerreinigingsmachines volgens de instructies van de fabrikant.

VERBRUIK

Verdund in een verhouding van 1:200 met water is het mogelijk om ongeveer 1500 m² oppervlakte te reinigen met één liter **UltraCare Multicleaner**. Het verbruik is afhankelijk van de verdunning, de mate en soort vervuiling en het te behandelen oppervlak.

VERPAKKING

UltraCare Multicleaner is verkrijgbaar in jerrycans van 1 en 5 liter.

HOUDBAARHEID

UltraCare Multicleaner is in de originele verpakking 24 maanden houdbaar.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

PRODUCT

Consistentie:	vloeistof
Kleur:	transparant
Dichtheid:	1,00 g/cm ³
pH:	8
Aanbevolen aanbrengtemperatuur:	0°C tot +40°C
Wachttijd voor het afspoelen:	5 minuten

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website www.mapei.com.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

11005-11-2022-NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

